



■ HOT SEAL

Deskripsi Produk

HOT SEAL adalah pelapis tahan panas yang mempunyai keunggulan meredam dan mengurangi penyerapan panas di atas permukaan yang dilapisinya. **HOT SEAL** sangat cocok diaplikasikan pada media galvanis atau seng untuk gudang, dinding samping bangunan, dak beton, dll.

Keunggulan

- Dapat mengurangi panas dalam ruangan sampai $\pm 7^{\circ}\text{C}$
- Mengurangi suara bising yang disebabkan benturan air hujan dengan atap bangunan yang berbahan seng dan galvanis.
- Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikasi Halal

Data Teknis

- Pengenceran : 10% air bersih maksimal (khusus spray)
- Daya sebar : 3-4 m²/Lt per lapis
- Cara aplikasi : kuas, roll, dan spray
- Hasil akhir : matte (tidak kilap)
- Kemasan : 0.8 Lt, 3.2 Lt, 16 Lt





Tahapan Aplikasi

1. Permukaan yang akan dilapisi harus kering dan bersih dari debu, minyak, karat, jamur, dan kotoran yang lainnya.
2. Bila akan diaplikasikan di atas lapisan cat lama, pastikan cat lama mempunyai daya rekat yang masih baik. Bila sudah terkelupas, sebaiknya harus dikerok dahulu untuk cat lamanya.
3. Aplikasi untuk perlindungan bocor dan peredam panas :
 - a. Tembok, Beton atau Dak**
 - Bersihkan media yang akan dicat dari kotoran dan debu hasil amplas.
 - Lapiskan **HOT SEAL** tanpa pengenceran, minimal 3 kali lapis dengan arah yang berbeda (vertikal-horizontal)
 - b. Galvanis atau seng**
 - Bersihkan media yang akan dicat dari kotoran dan debu hasil amplas.
 - Lapisi dengan **Top Seal Transparant** sebagai super sealer untuk media galvanis dengan pengenceran 10%.
 - Lapiskan **HOT SEAL** tanpa pengenceran, minimal 3 kali lapis dengan arah yang berbeda (vertikal-horizontal).
4. Aplikasi dianjurkan minimal 3 kali lapis untuk hasil yang maksimal dengan menggunakan alat aplikasi kuas lebar, roll bulu pendek, atau airless spray.
5. Untuk anti bocor :
 - Aplikasikan 1x lapis **TOP SEAL** pada permukaan tembok atau beton dahulu, kemudian lapiskan **HOT SEAL** di atasnya minimal 2x lapis.