

■ Envi CAT INTERIOR

Deskripsi Produk

Envi CAT INTERIOR adalah cat yang diformulasikan untuk tembok interior dengan daya rekat dan daya sebar yang lebih baik dibandingkan dengan cat tembok biasa serta memiliki tampilan akhir *matte* (tidak kilap).

Keunggulan

- Daya sebar luas
- Daya rekat maksimal
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Anti lumut dan jamur
- Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikasi Halal
- Standar Nasional Indonesia

Data Teknis

- Pengenceran : 10-15% air bersih
- Daya sebar : 12 m²/Kg per lapis
- Cara aplikasi : kuas, roll, dan spray
- Kemasan : 4 Kg, 20 Kg

Tahapan Aplikasi

1. Persiapkan media plafon, bersihkan permukaan dari debu dan kotoran yang menempel.
2. Untuk pengecatan plafon lama, pastikan lapisan cat lama masih mempunyai daya rekat yang baik.
3. Jika cat lama daya rekat tidak baik, disarankan untuk dibersihkan dan dikerok sampai bersih.
4. Lapiskan **Envi CAT INTERIOR** dengan pengenceran maksimal 15% air bersih sebanyak 1 kali lapis dan tunggu kering selama 2 jam.
5. Setelah lapisan pertama kering, lapiskan kembali **Envi CAT INTERIOR** lapis kedua dan tunggu kering selama 2 jam.

