

■ Envi CAT TEMBOK

Deskripsi Produk

Envi CAT TEMBOK Eksterior & Interior adalah cat tembok yang dapat memberikan permukaan tembok menjadi halus, dapat dibersihkan dari noda ringan, tidak berbau menyengat, dan dilengkapi dengan formula anti jamur dan lumut.

Envi CAT TEMBOK Eksterior & Interior dapat diaplikasikan untuk segala jenis permukaan tembok dan plafon yang terbuat dari beton, plester, fiber, triplek, maupun kayu.

Keunggulan

- Daya sebar lebih luas
- Dapat dicuci
- Dilengkapi anti jamur
- Dengan aroma yang segar
- Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikasi Halal
- Standar Nasional Indonesia

Data Teknis

- Pengenceran : 10-20% air bersih
- Daya sebar : 8-10 m²/kg per lapis
- Cara aplikasi : kuas, roll, dan spray
- Kemasan : 1 kg, 5 kg, 25 kg

Tahapan Aplikasi

1. Persiapkan tembok, bersihkan dari debu dan kotoran yang menempel. Waktu pengeringan tembok ± 30 hari, kadar air tembok 18-20% skala protimeter, pH 7-8.
2. Lapiskan **Envi ANTI ALKALI** untuk lapisan anti alkali dan menambah daya rekat cat tembok. Bila terdapat lubang bekas paku ataupun retak rambut, lapiskan **Envi DEMPUL TEMBOK & KAYU** untuk menutupnya.
3. Lapiskan 1 lapis **Envi ANTI ALKALI** pada bagian yang dilapisi **Envi DEMPUL TEMBOK & KAYU**.
4. Lapiskan 2 lapis **Envi CAT TEMBOK Eksterior & Interior** sebagai lapisan terakhir.

