



TECHNICAL DATA SHEET

Belazo A.G.E Acrylic Gloss Enamel

DESKRIPSI PRODUK

Belazo A.G.E Acrylic Gloss Enamel – Water Based Masonry adalah cat akrilik berbahan dasar air multi fungsi yang dapat diaplikasikan untuk pengecatan kayu, besi, dan beton dengan tampilan yang mengkilap.

DASAR PERMUKAAN

- Kayu
- Besi
- Beton
- Simple Flooring

KEUNGGULAN

- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Multi substrate
- Lapisan pelindung pigmen warna
- Tidak mengandung timbal, logam berat, dan merkuri
- Bersertifikat Halal



FITUR PRODUK

- Tidak berbau menyengat
- Tampilan akhir kilap
- Tahan terhadap sinar UV

DATA TEKNIS

Jenis	Full Acrylic
Pengenceran	Air bersih (20% untuk kuas dan roll) (30% untuk spray)
Warna	Ready mix dan Tinting sistem
Penampilan	Gloss (kilap)
Daya sebar	10 m ² /liter per lapis, ketebalan 60 micron
Kemasan	(Kaleng 0.4 lt warna metallic) (Kaleng 1 lt warna metallic dan warna solid) (Galon 2.5 lt warna solid) (Pail 20 lt warna solid)

PT INDACO WARNA DUNIA

Kampung Harmoni Karangkidul, Desa Pulosari
Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar
Solo - 57762, Indonesia

Phone : +62 271- 8200872 (Hunting)
Fax : +62 271- 8200875
Email : info@indaco.id
Website : www.indaco.id



CARA PEMAKAIAN

Alat Kerja

- Kuas, roll, dan *spray gun*

Persiapan

- Pastikan tembok telah benar-benar kering dan bersih sebelum dicat.
- Amplas jika diperlukan.
- Untuk permukaan tembok baru sebaiknya diberikan waktu pengeringan 1 bulan dengan kadar air maksimum 18% dan maksimum pH 8.
- Untuk permukaan tembok lama periksa dahulu daya rekat cat. Jika diperlukan lakukan pengerokan kemudian dibersihkan kembali.

Aplikasi

- Berilah satu lapis Belazo Alkali Sealer sebelum mengecat permukaan tembok baru atau pada permukaan tembok lama yang mempunyai kelembapan tinggi.
- Untuk permukaan kayu aplikasikan primer yang sesuai terlebih dahulu.
- Untuk permukaan besi aplikasikan **INDACO STOP KARAT** dan **Envi CAT DASAR ANTI KARAT** terlebih dahulu.
- Aplikasikan **Belazo A.G.E Acrylic Gloss Enamel** yang sudah diencerkan dengan 20% air bersih untuk aplikasi kuas dan roll, 30% air bersih untuk aplikasi menggunakan *spray*.

INFORMASI KESEHATAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN

- Kemasan cat harus tertutup rapat dan jangan sampai terkena mata.
- Perhatikan sirkulasi udara selama pengecatan.
- Gunakan air bersih untuk membersihkan semua peralatan.
- Buanglah sisa bahan di tempat yang aman dan diijinkan menurut peraturan yang ada.

ISSUE DATE 11 Januari 2024
EXPIRED DATE 11 Januari 2026

Untuk informasi lebih lanjut, harap menghubungi:

PT INDACO WARNA DUNIA
Kampung Harmoni – Karangkidul
Karanganyar – Indonesia

0271-8200872 (Hunting)
0271-8200875 (Fax)
www.indaco.id