



INDACO PAINTS

NOW FOR TOMORROW

TECHNICAL DATA SHEET

Belazo Maxima

DESKRIPSI PRODUK

Belazo Maxima - Durable Luxurius Finish adalah cat tembok premium 100% akrilik berbahan dasar air dengan daya tutup dan daya sebar optimum untuk hasil maksimal dan mewah pada dinding interior Anda.

DASAR PERMUKAAN

- Tembok

KEUNGGULAN

- Daya tutup dan daya sebar prima menjadi cat terhemat dikelasnya
- Aroma Lavender (anti nyamuk)
- Lapisan pelindung pigment dan warna
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikat Halal
- Tanpa timbal dan raksa

FITUR PRODUK

- Tidak berbau menyengat
- Tampilan akhir semi satin
- Dapat dicuci
- Rendah kandungan racun

DATA TEKNIS

Jenis	Full Acrylic
Pengenceran	Air bersih (20% untuk kuas dan roll) (30% untuk <i>spray</i>)
Warna	Tinting sistem
Penampilan	Matt
Daya sebar	10 m ² /lt ,per lapis, ketebalan 60 micron
Kemasan	(Kaleng 1 lt) / (Galon 2.5 lt) / (Pail 20 lt)



PT INDACO WARNA DUNIA

Kampung Harmoni Karangkidul, Desa Pulosari
Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar
Solo - 57762, Indonesia

Phone : +62 271- 8200872 (Hunting)
Fax : +62 271- 8200875
Email : info@indaco.id
Website : www.indaco.id



CARA PEMAKAIAN

Alat Kerja

- Kuas, roll, dan *spray gun*

Persiapan

- Pastikan tembok telah benar-benar kering dan bersih dari debu, kotoran, minyak, dan oli serta bahan yang mudah mengelupas.
- Amplas jika diperlukan.
- Untuk permukaan tembok baru sebaiknya diberikan waktu pengeringan 1 bulan dengan kadar air maksimum 18% dan maksimum pH 8.
- Untuk permukaan tembok lama, periksa dahulu daya rekat cat. Jika diperlukan lakukan pengerokan kemudian dibersihkan kembali.
- Berilah satu lapis **Belazo Alkali Sealer** sebelum mengecat permukaan tembok baru atau pada permukaan tembok lama yang mempunyai kelembaban tinggi.

Aplikasi

- Aplikasikan **Belazo Maxima** yang sudah diencerkan dengan 20% air bersih untuk aplikasi kuas dan roll, atau 30% air bersih untuk aplikasi menggunakan *spray*.

INFORMASI KESEHATAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN:

- Kemasan cat harus tertutup rapat dan jangan sampai terkena mata.
- Perhatikan sirkulasi udara selama pengecatan.
- Gunakan air bersih untuk membersihkan semua peralatan.
- Buanglah sisa bahan di tempat yang aman dan diijinkan menurut peraturan yang ada.

ISSUE DATE 11 Januari 2024
EXPIRED DATE 11 Januari 2026

Untuk informasi lebih lanjut, harap menghubungi:

PT INDACO WARNA DUNIA

Kampung Harmoni – Karangkidul
Karanganyar – Indonesia

0271-8200872 (Hunting)
0271-8200875 (Fax)
www.indaco.id

PT INDACO WARNA DUNIA

Kampung Harmoni Karangkidul, Desa Pulosari
Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar
Solo - 57762, Indonesia

Phone : +62 271- 8200872 (Hunting)
Fax : +62 271- 8200875
Email : info@indaco.id
Website : www.indaco.id