

TECHNICAL DATA SHEET

Envi CAT INTERIOR

DESKRIPSI PRODUK

Envi CAT INTERIOR adalah cat Acrylic Copolymer Emulsion yang memberikan hasil akhir matt, untuk pengecatan tembok interior, gypsum, papan semen, dll.

DASAR PERMUKAAN

- Tembok
- Plafon
- Beton

KEUNGGULAN

- Sertifikasi Singapore Green Label
- Dengan teknologi **BIO ZINC**
- Anti jamur dan lumut
- Daya sebar lebih luas
- Bau tidak menyengat

DATA TEKNIS

Jenis	Acrylic Copolymer Emulsion
Penampilan	Matt Finish
Ketebalan	25 micron / lapis
Interval pengecatan	Minimal 2 jam
Warna	CI Fandeck
Pengenceran	10 - 15% air bersih untuk aplikasi Kuas dan Roll, 20 – 30% air bersih untuk aplikasi semprot
Daya sebar	8 – 10 m ² /Kg pada ketebalan 25 micron
Kering sentuh	2 jam pada suhu 25°C
Cara aplikasi	Kuas, spray dan roll
Kemasan	Kaleng 0,9 Kg, Galon 4 Kg dan Pail 20 Kg

CARA PEMAKAIAN

Alat Kerja

- Kuas, Roll dan Spray gun

Persiapan

- Permukaan yang akan di cat perlu di amplas, harus bersih dari debu, oli dan minyak.
- Supaya mendapatkan hasil akhir yang terbaik dan awet bagi permukaan tembok, beton atau permukaan lainnya, sebaiknya diberikan waktu pengeringan secukupnya sebelum pengecatan. Untuk permukaan tembok baru sebaiknya diberikan waktu pengeringan semen minimal 1 bulan dengan kadar air maksimum 18% dan maksimum pH 8.
- Untuk permukaan tembok lama, periksa dahulu daya rekat cat tembok yang lama. Jika diperlukan, lakukan pengerokan kemudian dibersihkan kembali.
- Berilah satu lapis **Envi ANTI ALKALI** sebelum mengecat permukaan tersebut dengan **Envi CAT INTERIOR** terutama pada permukaan tembok baru atau pada permukaan tembok lama yang mempunyai kelembapan tinggi atau terdapat rembesan air.

Aplikasi

- Aplikasikan **Envi CAT INTERIOR** yang sudah diencerkan dengan 10 – 15% air bersih untuk aplikasi Kuas dan Roll, atau 20 – 30% air bersih untuk aplikasi menggunakan spray.

Keterangan Produk

- Masa pengeringan adalah 1 – 2 jam sebelum lapisan berikutnya, dengan daya sebar optimum 8 – 10 m²/Kg per lapisan tergantung kondisi dan porositas permukaan.

Petunjuk Keselamatan

- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jangan sampai terkena mata.
- Perhatikan sirkulasi udara selama pengecatan.
- Gunakan air bersih untuk semua peralatan.
- Buanglah sisa bahan di tempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada.



ISSUE DATE 11 Januari 2021
EXPIRED DATE 11 Januari 2023

Untuk informasi lebih lanjut, harap menghubungi:

PT. INDACO WARNA DUNIA
Kampung Harmoni – Karangkidul
Karanganyar – Indonesia

0271-8200872 (Hunting)
0271-8200875 (Fax)
www.indaco.id