



TECHNICAL DATA SHEET

HOT SEAL

DESKRIPSI PRODUK

HOT SEAL – CAT PEREDAM PANAS ANTI BOCOR adalah pelapis tahan panas yang mempunyai keunggulan meredam dan mengurangi penyerapan panas di atas permukaan yang dilapisinya. **HOT SEAL** sangat cocok diaplikasikan pada media galvanis/seng untuk gudang, dinding samping bangunan, dak beton, dan lain-lain.

DASAR PERMUKAAN

- Galvanis
- Tembok
- Genteng
- Atap PVC

KEUNGGULAN

- Menurunkan panas sampai 7 °C
- Anti pengembunan
- Meredam suara dengan baik
- Tahan terhadap cuaca
- Pelapis ramah lingkungan
- Low VOC
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikat Halal



DATA TEKNIS

Jenis	<i>Full Acrylic</i>
Penampilan	<i>Matt Finish</i>
Ketebalan	Minimal 300 micron tanpa pengenceran
Pengecatan kembali	Minimal 4 jam
Warna	Tinting sistem
Pengenceran	Max 5%
Daya sebar	3 m ² /lt, ketebalan 300 micron
Cara aplikasi	Kuas, <i>spray</i> , dan roll
Kemasan	Kaleng 0.8 lt, Galon 3.2 lt, dan Pail 16 lt

PT INDACO WARNA DUNIA

Kampung Harmoni Karangkidul, Desa Pulosari
Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar
Solo - 57762, Indonesia

Phone : +62 271- 8200872 (Hunting)
Fax : +62 271- 8200875
Email : info@indaco.id
Website : www.indaco.id



CARA PEMAKAIAN

Alat Kerja

- Kuas, roll, dan *spray gun*

Persiapan

- Permukaan yang akan dilapisi harus kering dan bersih dari debu, minyak, karat, jamur, dan kotoran lainnya.
- Bila akan diaplikasikan di atas lapisan cat lama, pastikan cat lama mempunyai daya rekat yang masih baik, bila sudah terkelupas sebaiknya harus dikerok dahulu.

Aplikasi untuk meredam panas dan perlindungan bocor

Tembok, Beton/Dak

- Lapiskan **HOT SEAL** tanpa pengenceran, minimal 3 kali lapis dengan arah yang berbeda (Vertikal – Horizontal)

Galvanis/Seng

- Gunakan **INDACO STOP KARAT** untuk menghilangkan karat terlebih dahulu.
- Lapiskan **Envi CAT DASAR ANTI KARAT** sebagai lapisan cat dasar.
- Lapiskan **HOT SEAL** tanpa pengenceran, minimal 3 kali lapis dengan arah yang berbeda (Vertikal – Horizontal)

Untuk Anti Bocor

- Gunakan 2 kali lapis **TOP SEAL** pada permukaan tembok atau beton kemudian lapiskan **HOT SEAL** di atasnya minimal 2 kali lapis

INFORMASI KESEHATAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN:

- Kemasan cat harus tertutup rapat dan jangan sampai terkena mata.
- Perhatikan sirkulasi udara selama pengecatan.
- Gunakan air bersih untuk membersihkan semua peralatan.
- Buanglah sisa bahan di tempat yang aman dan diijinkan menurut peraturan yang ada.

ISSUE DATE 11 Januari 2024
EXPIRED DATE 11 Januari 2026

Untuk informasi lebih lanjut, harap menghubungi:

PT INDACO WARNA DUNIA
Kampung Harmoni – Karangkidul
Karanganyar – Indonesia

0271-8200872 (Hunting)
0271-8200875 (Fax)
www.indaco.id