



# BITUMEN SPRAY

**TOP SEAL BITUMEN SPRAY** adalah pelapis anti bocor *spray*, kedap air, elastis, dan tidak mudah retak. **TOP SEAL BITUMEN SPRAY** sangat cocok digunakan untuk aplikasi pada bidang sudutan tembok, dak beton, serta bisa diaplikasikan untuk eksterior dan interior.

## CARA PEMAKAIAAN

### Persiapan

- Permukaan yang akan dilapisi harus kering dan bersih dari debu, minyak, karat, jamur, lumut, dan kotoran lainnya.

### Aplikasi

- Kocok kaleng selama minimal 60 detik agar tercampur sempurna.
- Atur jarak *spray* 25-30 cm saat penggunaan.
- Aplikasikan minimal 3 lapis agar retakan dapat tertutup sempurna, jika retakan cukup besar tambahkan lapisan agar menutup sempurna.
- Jika retakan lebih dari 2 mm, isi retakan dengan **MODACON Mortar Serbaguna MSG 4 in 1** dan tambahkan serat *fiber* untuk menambal retakan.
- Setelah pemakaian, balik kaleng dan semprot kurang lebih 5 detik untuk membersihkan saluran penyemprot dari sisa cat.

## KEUNGGULAN

- Mudah diaplikasikan
- Tidak mudah retak
- Tahan terhadap resapan air
- Tahan terhadap cuaca
- Daya rekat sempurna
- Bisa dilapisi dengan cat

## DASAR PERMUKAAN

- Tembok
- Beton
- Asbes
- Galvalum
- Seng



## CAT PELAPIS ANTI BOCOR

**Praktis & Mudah**



## DATA TEKNIS

Jenis	: Bitumen
Penampilan	: <i>Matt</i>
Interval Pengecatan	: 1-2 jam
Warna	: <i>Black</i>
Daya Sebar	: 1 m <sup>2</sup> /kaleng
Waktu Kering	: 2 jam pada suhu 25 °C
Kemasan	: Kaleng 400 ml



## PT INDACO WARNA DUNIA

Kampung Harmoni Karangkidul, Desa Pulosari,  
Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar - 57762, Indonesia.  
Phone : 0271 - 8200 872



**INDACO  
PAINTS**

NOW FOR TOMORROW



# INDACO PAINTS

NOW FOR TOMORROW

Selengkapnya Download

## Envipedia

smart business platform

