



2K PU CLEAR PRIMER 4:1

iCare 2K PU CLEAR PRIMER adalah cat 2 komponen non sanding primer clear untuk media stainless steel, alloy, galvalum, kaca, dan berbagai jenis besi lainnya, mempunyai daya rekat yang kuat dan tidak mudah retak.

CARA PEMAKAIAN:

- Aduk rata sebelum dipakai. Pastikan permukaan yang akan dicat bersih, kering, dan bebas dari debu, karat, kontaminan, serta minyak.
- Aplikasikan 1 kali lapis iCare 2K PU CLEAR PRIMER pada media yang akan di cat.
- Setelah 4 jam pengeringan, dapat dilapisi base coat/cat warna/clear coat sesuai yang diinginkan.

KEUNGGULAN:

- Tidak memerlukan pengamplasan untuk naik tahap selanjutnya.
- Leveling dan flow yang baik
- Daya rekat yang sempurna

DASAR

PERMUKAAN:

- Stainless
- Galvalum
- Kaca
- Aluminium



DATA TEKNIS:

Campuran: (Mixture)	Base:Hardener:Thinner = 4:1:20%
Kekentalan Semprot: (Spray Viscosity)	10-11 Detik NK-2 10-11 Second NK-2
Aplikasi: (Application)	1 Lapis 1 Coat
Waktu Kering Sentuh (Touch Dry Time)	30-40 Menit 30-40 Minutes
Waktu Kering (Drying Time)	4 Jam 4 Hours
Kemasan (Package)	1 Liter Set 1 Liter Set
Umur Campuran: (Pot Life)	4 Jam 4 Hours



Velg
Alloy



PT INDACO WARNA DUNIA

Kampung Harmoni Karangkidul, Desa Pulosari,
Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar - 57762, Indonesia.
Phone : 0271 - 8200 872



INDACO PAINTS

NOW FOR TOMORROW

Selengkapnya Download

Envipedia

smart business platform

